

(Q)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ساخت روابط کار

بسه تعالی

۱۹۸۵ شماره:
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ تاریخ:
۱۵:۳۸ ساعت:
ندارد پیوست:



۵- پوین ایمنی با علامت تجاری مدل کیان دارای سرپنجه غیر فلزی

الف- مشخصات ظاهری گفتش

۲۳۰	ارتفاع ساق از محل اتصال زیره (mm) (طبق بند ۲-۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۶۹۵-۱)
۲۵	ضخامت زیره همراه آج در ناحیه پنجه (mm) (طبق بند ۱-۱۰ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۶۹۵-۱)

ب- نتایج آزمون

نام تجاری سرپنجه:

✓	تراز ایمنی	آزمون مقاومت به ضربه سرپنجه (طبق بند ۴-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
-----	مردود	آزمون مقاومت زیره به نفت گوره (طبق بند ۱۰-۶ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
✓	مورد تأیید	آزمون انعطاف‌پذیری و مقاومت خمشی زیره (طبق بند ۱۰-۴ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
-----	مردود	آزمون مقاومت به فشردگی سرپنجه (طبق بند ۵-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
✓	مورد تأیید	آزمون تعیین قدرت اتصال پستایی به زیره (طبق بند ۲-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
-----	مردود	آزمون تعیین قدرت اتصال پستایی به زیره (طبق بند ۲-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
✓	مورد تأیید	آزمون تعیین قدرت اتصال پستایی به زیره (طبق بند ۲-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)
-----	مردود	آزمون تعیین قدرت اتصال پستایی به زیره (طبق بند ۲-۷ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۵۰)

لذا با توجه به لحاظ کردن ضرایب ایمنی و آزمون های انجام شده، پوین فوق به عنوان پوین ایمنی، با استانداردهای مرتبط مطابقت دارد.
در خاتمه، مقتضی است برای بررسی های دوره ای، نمونه های مورد نظر پس از یک سال مجدد ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.

